

	Ingombro	Recupero energetico	Tipologia prodotti		Investimento iniziale	Consigliato per...
			Viscosità	% solidi in sospensione		
<b>Tunnel</b>	Grande	Scarso, fino al 50%	Bassa	Max. 7%	Elevato	Il trattamento termico di bottiglie Vetro, PET, lattina
<b>Piastre</b>	Scarso	Elevato, fino al 90%	Bassa	Max. 7%	Basso	Prodotti contenenti CO2, bibite poco viscosi e pochi solidi in sospensione che necessitano di un trattamento rapido per non danneggiare il prodotto
<b>Multi tubolare</b>	Medio	Elevato fino al 75%	Media, fino a 600 cPs	Max. 20%	Medio	Prodotti da imbottigliare in asettico con e senza solidi in sospensione
<b>Tubolare</b>	Medio	Elevato fino al 75%	Media, fino a 600 cPs	Max. 30%	Medio	Il trattamento intermedio di frutta e verdura; per la pastorizzazione prima di un trattamento enzimatico in raffreddamento o in riscaldamento; per vari trattamenti in fase di lavorazione della materia prima
<b>4 tubi concentrici</b>	Medio	Sconsigliato	Alta, fino a 5.000 cPs	Max. 30%	Medio - Alto	L'industria conserviera per il trattamento del prodotto prima di andare al sacco asettico.
<b>Raschiato</b>	Medio	Sconsigliato	Alta, fino a 10.000 cPs	Max. 30%	Medio - Alto	L'industria conserviera per il trattamento delicato del prodotto con alta viscosità prima di andare al sacco asettico